TC6.2 Final Drive Ratio
IIC Spec Class Minimum FDR 4.5

Min Teeth (Pinion+Spur)	133
Max Teeth (Pinion+Spur)	150
Internal Transmision	2.0

Spur->	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
Pinion															
30														6.87	6.93
31													6.58	6.65	6.71
32												6.31	6.38	6.44	6.50
33											6.06	6.12	6.18	6.24	6.30
34										5.82	5.88	5.94	6.00	6.06	6.12
35									5.60	5.66	5.71	5.77	5.83	5.89	5.94
36								5.39	5.44	5.50	5.56	5.61	5.67	5.72	5.78
37							5.19	5.24	5.30	5.35	5.41	5.46	5.51	5.57	5.62
38						5.00	5.05	5.11	5.16	5.21	5.26	5.32	5.37	5.42	5.47
39					4.82	4.87	4.92	4.97	5.03	5.08	5.13	5.18	5.23	5.28	5.33
40				4.65	4.70	4.75	4.80	4.85	4.90	4.95	5.00	5.05	5.10	5.15	5.20
41			4.49	4.54	4.59	4.63	4.68	4.73	4.78	4.83	4.88	4.93	4.98	5.02	5.07
42		4.33	4.38	4.43	4.48	4.52	4.57	4.62	4.67	4.71	4.76	4.81	4.86	4.90	4.95
43	4.19	4.23	4.28	4.33	4.37	4.42	4.47	4.51	4.56	4.60	4.65	4.70	4.74	4.79	4.84
44	4.09	4.14	4.18	4.23	4.27	4.32	4.36	4.41	4.45	4.50	4.55	4.59	4.64	4.68	4.73
45	4.00	4.04	4.09	4.13	4.18	4.22	4.27	4.31	4.36	4.40	4.44	4.49	4.53	4.58	4.62
46	3.91	3.96	4.00	4.04	4.09	4.13	4.17	4.22	4.26	4.30	4.35	4.39	4.43	4.48	4.52
47	3.83	3.87	3.91	3.96	4.00	4.04	4.09	4.13	4.17	4.21	4.26	4.30	4.34	4.38	
48	3.75	3.79	3.83	3.88	3.92	3.96	4.00	4.04	4.08	4.13	4.17	4.21	4.25		
49	3.67	3.71	3.76	3.80	3.84	3.88	3.92	3.96	4.00	4.04	4.08	4.12			
50	3.60	3.64	3.68	3.72	3.76	3.80	3.84	3.88	3.92	3.96	4.00				
51	3.53	3.57	3.61	3.65	3.69	3.73	3.76	3.80	3.84	3.88					
52	3.46	3.50	3.54	3.58	3.62	3.65	3.69	3.73	3.77						
53	3.40	3.43	3.47	3.51	3.55	3.58	3.62	3.66							
54	3.33	3.37	3.41	3.44	3.48	3.52	3.56								
55	3.27	3.31	3.35	3.38	3.42	3.45									
56	3.21	3.25	3.29	3.32	3.36										
57	3.16	3.19	3.23	3.26											
58	3.10	3.14	3.17												
59	3.05	3.08													
60	3.00														